

BRANDE



DESCRIPTION

Brandé naturelle, offrant une occultation optimale et une excellente résistance aux intempéries

Disponible en rouleaux et en panneaux rigides, idéale pour une clôture naturelle et durable

Conçue pour les aménagements extérieurs privés et professionnels

QUALITÉS

**Simple à installer**

Disponible en rouleaux et en panneaux rigides pour une pose rapide et adaptable à tous types de supports

**Solidité**

Naturelle et écologique, garantissant une forte résistance aux intempéries et une excellente tenue dans le temps

DOMAINE D'APPLICATION



Habitat



Secteur agricole



Réseaux divers

CARACTÉRISTIQUES

Panneaux de Brandé

| Largeur du panneau | Hauteur panneau              | Épaisseur de brandé | Masse               |
|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1m                 | 1m - 1m25 - 1m50 - 1m75 - 2m | 6 à 8cm             | 15kg/m <sup>2</sup> |



- > Se fixe sur des poteaux en bois ou en béton scellés à 50 cm
- > Fil galvanisé Ø2,2mm en trame et Ø1.2mm en parement
- > Fils tendeurs attachés par des crampillons
- > Provenant de la forêt girondine

Rouleau Brandes de bruyère Brise vue

| Longueur du rouleau | Hauteur rouleau              | Épaisseur de brandé | Masse              |
|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3m                  | 1m - 1m20 - 1m50 - 1m80 - 2m | 2 à 4cm             | 8kg/m <sup>2</sup> |



- > Fil galvanisé Ø1,2mm en trame et Ø1.2mm en parement
- > Distance entre coutures: 10cm
- > Brandé sèche, sans feuille

