

KIT D'OCCULTATON ALUMINIUM



DESCRIPTION

Kit d'occultation en aluminium constitué de lattes mates, conçu pour allier performance, esthétique et modernité

Adaptés aux panneaux rigides soudés, pour des aménagements résidentiels et extérieurs variés

QUALITÉS

Simple à installer

Lattes légères et faciles à poser sur panneaux rigides soudés, avec peu de matériel nécessaire

Solidité

Excellente résistance aux intempéries, ainsi qu'aux UV, conçu pour durer et résister à la corrosion

Intemporel

Design épuré et moderne qui s'intègre facilement à tous types d'aménagements

Polyvalence

Conçu pour s'adapter à l'ensemble des panneaux rigides de 2,50 m de large avec une maille de 50 mm ou 55 mm



Blanc RAL 9010



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Bois

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur Panneau	1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 - 1m93
Longueur Panneau	2m50
Hauteur lisse de finition haute	44mm
Maille	200x50mm - 200x55mm

DOMAINE D'APPLICATION



Habitat

COMPOSITION DES KITS

> **Panneau L2,50m - Maille 200x55mm - 45 Lattes:**
43 Lattes de 48mm + 2 Étroites de 44mm + Lisse haute (+ Lisse basse en option)

> **Panneau L2,50m - Maille 200x50mm - 50 Lattes:**
48 Lattes de 42mm + 2 Étroites de 38mm + Lisse haute (+ Lisse basse en option)

ÉTAPE DE POSE

- 1- Insérez les lattes de finition sur les extrémités du panneau rigide
- 2- Glissez les lattes de remplissage verticalement dans les mailles du panneau, en veillant à bien les répartir
- 3- Positionnez la lisse haute sur la rangée supérieure des lattes pour les maintenir en place
- 4- Fixez l'ensemble avec les clips fournis pour assurer une bonne tenue face au vent

