

**KIT D'OCCULTATION COMPOSITE GRANITÉ**



**DESCRIPTION**

Nos kits d'occultation en composite se distinguent par leur finition granitée élégante, sans contraintes d'entretien.

Engagés pour l'environnement, nos produits sont 100% recyclés et fabriqués en France.

Adaptables sur demande, ces kits sont compatibles les panneaux rigides maille 55mm.

**QUALITÉS**

**Sans entretien**

Aucune décoloration, résistant aux UV: pas de traitement nécessaire, il garde son apparence dans le temps.

**Éco-Conception**

Produit 100% recyclé et Fabriqué en France, garantissant une démarche respectueuse de l'environnement.

**Polyvalence**

Conçu pour s'adapter à l'ensemble des panneaux rigides de 2,50 m de large avec une 55 mm



Ecorce



Bleu



Vert foncé



Grège



Noir



Gris anthracite

**CARACTÉRISTIQUES**

Hauteur Panneau	1m03 - 1m23 - 1m53 - 1m73 - 1m93
Longueur Panneau	2m50
Épaisseur de la Latte	4mm
Type de pose	Tressé verticalement dans le grillage

**DOMAINE D'APPLICATION**



Habitat



**COMPOSITION DES KITS**

> **Panneau L2,50m - Maille 200x55mm :**  
43 Lattes de 48mm+ 2 Lattes d'extrémités de 40mm + 2 Finitions Pour Le Haut + 2 Finitions Pour Le Bas

**ÉTAPE DE POSE**

- 1- Glissez les premières lattes depuis le haut du grillage jusqu'en bas de la clôture, en les tressant dans chaque maille afin d'assurer un bon maintien.
- 2- Une fois les premières lattes en place, positionnez le profil bas pour stabiliser l'ensemble.
- 3- Continuez à insérer les lattes dans le grillage en veillant à conserver le tressage à chaque maille. Remplissez progressivement toute la surface de la clôture.
- 4- Une fois la clôture entièrement garnie, installez le profil supérieur pour une finition soignée et durable.

